

# AM · PM

## GEM

WMA-W90G-80-1P-MT



W90G-80-1P-MT  
W90G-80-1P-BT  
W90G-90-1P-MT  
W90G-90-1P-BT  
W90G-100-1P-MT  
W90G-100-1P-BT  
W90G-120-1P-MT  
W90G-120-1P-BT

DEU • ENG • RUS



## Montageanweisungen

### Achtung!

- installations-und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden;
- die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden;
- prüfen Sie nach dem Auspacken das Vorhandensein aller nachfolgend aufgelisteten Teile;
- nach dem Auspacken sollten die Glasscheiben immer gerade auf einen weichen Untergrund gestellt werden;
- es ist streng verboten, an die Glasscheiben-Ecken zu klopfen.



## Recommendations for use

### Achtung!

Nach Beendigung der Montagearbeiten wird die Schutzfolie entfernt.



## Produktpflege

### Achtung!

- für das korrekte Funktionieren des Systems, sind Reinigungsfilter mit 100-300 Mikron an den Ansaugröhren erforderlich;
- um Oberflächenschäden zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur 60°C nicht überschreiten;
- für die Pflege des Produktes verwenden Sie am besten ein mildes Reinigungsmittel;
- bitte keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden.
- zum Entfernen starker Verschmutzungen, sollten Sie nur verdünntest Essigwasser verwenden. Anschließend klar abspülen und trocknen;
- leichte Kratzer aus Acrylglas können mit dem Wasserschleifpapier (Körnung 2000) entfernt werden.

Diese Montageanleitung richtet sich ausschließlich an qualifizierte Fachleute. Installations-und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden.

### Achtung!

Die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten und Ausstattungen seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Angaben haben eine formale Bedeutung.

### Achtung!

Nach der Montage, Installation und Abdichten des Produktes mit dem Sanitärsilikon, sollten Sie das Silikon mindestens 24 Stunden trocknen lassen und jeden Wasserkontakt vermeiden.



## Installation instruction

### Attention!

- installation of item should be carried out only by qualified professional, following the instructions of this guidance;
- assembly is carried out by two persons;
- please, check for presence of all details after unpacking. Glass panels must be transported vertically;
- please, lean glass panels vertically against the wall during assembly of other parts;
- it is expressly prohibited to wap upon corners of glass panels



## Recommendations for use

### Attention!

It is required to remove protective film after carrying out of assembly operations.



## Product maintenance

### Attention!

- for correct operation of the system it is required to install purification filters at feed pipelines with degree of purification of 100-300 micron.
- for the avoidance of damage of the surface of the product it is not allowed to use water of temperature more than 60 degrees C.
- use only mild detergents and soap for cleaning of the item.
- do not use corrosive washing agents or abrasive pastes for cleaning of the item.
- accute contaminations on the surface is recommended to treat with diluted vinegar and wash off with the water.
- shallow scratches (for acrylic parts of the item) can be removed with fine grid sandpaper (grade 2000)

Instruction is designed for expert.

Assembly and installation must be carried out only by qualified professional following the instructions of this guideline.

### Attention!

Assembly is carried out by two persons. Manufacturer has a right to introduce change of component parts that has no effect on appearance and functionality of product.

All parameters indicated in this instruction have formal meaning. Manufacturer reserves the right for technical changes.

### Attention!

After assembly sealant must be given some time to harden.

It is forbidden to use item within 24 hours after completion of installation.

### Disposal.

**The product to be disposed of in the usual way.**



## Указания по монтажу

### Внимание!

- установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства;
- сборка осуществляется силами двух человек;
- после распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклопакетные панели должны транспортироваться вертикально;
- после распаковки стеклопакетные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- категорически запрещается стучать по углам стеклопакетных панелей.



## Требования по монтажу ванн

### Внимание!

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.



## Уход за продуктом

### Внимание:

- для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк;
- во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60°C;
- используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты;
- сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой;
- неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

Сборка и установка должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.

### Внимание!

Рекомендуется сборка силами двух специалистов.

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.




### Внимание!

После сборки требуется дать время застывания герметика. Запрещается использование изделия в течение 24 часов после завершения монтажных работ.


### Утилизация.

Утилизация изделия производится обычным способом.

W90G-80-1P-MT  
W90G-80-1P-BT






Left/Links/Левый




Right/Rechts/Правый

W90G-90-1P-MT  
W90G-90-1P-BT




Left/Links/Левый




Right/Rechts/Правый

AM·PM



Left/Links/Левый





Right/Rechts/Правый




W90G-100-1P-MT  
W90G-100-1P-BT




W90G-120-1P-MT  
W90G-120-1P-BT




Left/Links/Левый




Right/Rechts/Правый









**Gehäuse kon igruration / Enclosure con igruration / Комплектация ограждения  
80, 90**

<b>1</b>	Befestigungssatz	mounting kit	комплект крепежа	x6
<b>2</b>	vertikales Profil	vertical wall profile	вертикальный пристенный профиль	x2
<b>3</b>	Türscharnier Montagesatz	door hinge assembling kit	комплект дверных петель для сборки	x2
<b>4</b>	Vertikales Profil Bandseite	vertical profile hinge side	вертикал. профиль со стороны петли	x1
<b>5</b>	Schraube 3,5x9,5 mit Zierkappe	screw 3.5x9.5 with decorative cap	саморез 3,5х9.5 с декор. заглушками	x6
<b>6</b>	F-förmige Dichtung	F-shaped seal	F-образный уплотнитель	x1
<b>7</b>	Türglas	door glass	дверь стеклянная	x1
<b>8</b>	Glasfixator	sxrew 3.5x32	саморез 3,5х32	x8
<b>9</b>	Türglas-Bodendichtung	door glass bottom sealant	уплотнитель дверной нижний	x1
<b>10</b>	Horizontalprofil	horizontal profile	горизонтальный профиль	x2
<b>11</b>	vertikales Profil Griffseite	vertical profile handle side	вертикал. профиль со стороны ручки	x1
<b>12</b>	Griffsatz	set of handles	комплект ручек	x1









<b>13</b>	Magnetchmittel	magnet sealant	магнитный уплотнитель	x1
<b>14</b>	Profil-Dekorkappen-Set	profile decorative cap kit	комплект декоративных заглушек	x2
<b>15</b>	Profilscharnierbolzen mit Befestigung	profile hinge pin with fixing	комплект штока петли для профиля	x2















Right side only  
только правый







































**Gehäuse konfiguration / Enclosure con figuration / Комплектация ограждения  
100, 120**





<b>1</b>	Befestigungssatz	mounting kit	комплект крепежа	x6
<b>2</b>	vertikales Profil	vertical wall profile	вертикальный пристенный профиль	x2
<b>3</b>	Festverglasung	fixed glass	фиксированное стекло	x1
<b>4</b>	Vertikales Profil Bandseite	vertical profile hinge side	вертикал. профиль со стороны петли	x1
<b>5</b>	Schraube 3,5x9,5 mit Zierkappe	screw 3.5x9.5 with decorative cap	саморез 3,5x9.5 с декор. заглушками	x6
<b>6</b>	Vertikale Profildichtung	vertical profile sealant	уплотнитель вертикального профиля	x1
<b>7</b>	F-förmige Dichtung	F-shaped seal	F-образный уплотнитель	x1





<b>8</b>	Glasfixator	sxrew 3.5x32	саморез 3,5x32	x8
<b>9</b>	Türglas	door glass	стекло дверное	x1
<b>10</b>	Glasfixierer	glass fixator with plug and screw	фиксатор стекла с заглушкой и винтом	x2
<b>11</b>	Horizontalprofil	horizontal profile	горизонтальный профиль	x2
<b>12</b>	Türglas-Bodendichtung	door glass bottom sealant	уплотнитель дверной нижний	x1
<b>13</b>	vertikales Profil Griffseite	vertical profile handle side	вертикал. профиль со стороны ручки	x1
<b>14</b>	Griffsatz	set of handles	комплект ручек	x1
<b>15</b>	Magnetdichtmittel	magnet sealant	магнитный уплотнитель	x1
<b>16</b>	Profil-Dekorplatten-Set	profile decorative cap kit	комплект декоративных заглушек	x2
<b>17</b>	Profilscharnierbolzen mit Befestigung	profile hinge pin with fixing	комплект штока петли для профиля	x2
<b>18</b>	Türscharnier Montagesatz	door hinge assembling kit	комплект дверных петель для сборки	x2









Right side only  
только правый







































AM · PM

AM.PM Europe GmbH  
Torstrasse 177 D-10115 Berlin  
[www.ampm-world.com](http://www.ampm-world.com) 10/2022